

RAHMEN

Rahmentyp Stahlrohrrahmen mit
doppeltem Unterrohr

MAßE

Gewicht fahrbereit (kg) 191
Radstand (mm) 1400
Sitzhöhe (mm) 765
Bodenfreiheit (mm) 170
Länge X Breite X Höhe (mm) 2140 x 845 x 1140

MOTOR

Zylinderanzahl 1
Bohrung X Hub (mm) 72x85.8
Kühlung Luft/Öl
Hubraum (cm³) 349
Kraftstoffaufbereitung elektronische Kraftstoffeinspritzung
Ventilsteuerung obenliegende Nockenwelle 2 V
Verdichtung 9.5:1
max. Leistung 15,06 kW /20,2 PS bei 6100 U/min
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 114
max. Drehmoment 27 Nm@4000 U/min
CO2 Emission 67,25 g/km
Leerlauf (U / min) 1050 ± 100
Geräusch Emission 89 dB(A) bei 3050 U/min
Kupplung Mehrscheiben, nass
Endantrieb Kette
Getriebe 5 Gang
Starter Elektrisch
Ölspezifikation SAE 15W/50 API SL JASO MA2
halbsynthetisch

FAHRWERK

Bereifung vorn 100/90-19 M/C 57P
Bereifung hinten 140/70-17 M/C 66P
Federung vorn Hydraulische Teleskopgabel , 130 mm Federweg
Federung hinten Stereo Federbein , sechsfach einstellbare
Federvorspannung
ABS Zwei Kanal
Bremsen vorn 300mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel
Bremsen hinten 270mm Scheibe , Einkolben Schwimmsattel

FÜLLMENGEN

Tankinhalt / Reserve 15 l / 5 l
Verbrauch 2.79 l/100km

AUSSTATTUNG

LCD Multifunktions
Display mit analoger
Geschwindigkeitsanzeige
TBT Navigation
(Turn-by-Turn)
Warnblinkanlage
Scheinwerfer
Haupt- u. Seitenständer
USB Ladesteckdose
LED Stand- u. Rücklicht

Modelljahr 24: TBT als Standard

*vorherige Modelljahre: TBT als Zubehör verfügbar

12 V, 14/12 W (LED) LED Scheinwerfer nur bei den
Aurora und Supernova Modellen serienmäßig.



FARBEN



Supernova Red



Aurora Green



Aurora Blue



Aurora Black



Stellar Black



Fireball Matt Green



Fireball Red



Fireball Black